

Новинка на рынке строительного оборудования!

Инновационность, простота в обслуживании, высокая производительность и качество изделий!

Экономьте своё время и деньги!

### УПБ — ПБ



**Не требует пуско-наладочных работ!**

УПБ-ПБ — установка по производству  
брусковых перемычек с ненапрягаемой  
арматурой (ГОСТ 948-84).

При размещении заказа Вы выбираете  
перечень необходимых форм в  
соответствии с Вашими  
производственными требованиями.

*Установка может быть укомплектована формами для  
изготовления следующих типоразмеров перемычек*

Наименование	Габариты перемычек	Производительность, шт/час	Количество перемычек за 1 формовку
2ПБ13-1-п	1290 x 120 x 140	100-120	5
2ПБ16-2-п	1550 x 120 x 140	90-100	5
2ПБ17-2-п	1680 x 120 x 140	80-90	5
2ПБ19-3-п	1940 x 120 x 140	60-80	5
3ПБ13-37-п	1290 x 120 x 220	60-80	5
3ПБ16-37-п	1550 x 120 x 220	45-65	5
3ПБ18-37-п	1810 x 120 x 220	30-50	5
5ПБ18-27-п	1810 x 250 x 220	20-30	2
9ПБ13-37-п	1290 x 120 x 190	70-90	5
9ПБ16-37-п	1550 x 120 x 190	55-75	5
9ПБ18-37(8)-п	1810 x 120 x 190	40-60	5
10ПБ18-27-п	1810 x 250 x 190	20-30	2



### Технические характеристики установки

Наименование параметра и размеров	Единица измерения	Норма
Обслуживающий персонал	чел	1
Грузоподъемность бункера	м <sup>3</sup>	1,8
Мощность электродвигателя	кВт/ч	5,5
Габаритные размеры		
- длина	мм	2410
- ширина	мм	3150
- высота	мм	2300