


УПБ — ФЛ



УСТАНОВКА ПО ФОРМОВКЕ
ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ И БЛОКОВ
ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА




- 2400*1000*300 — 1 шт./1 формовка
- 2400*1200*300 — 1 шт./1 формовка
- 2400*1400*300 — 1 шт./1 формовка
- 2400*1600*300 — 1 шт./1 формовка
- 1200*1000*300 — 2 шт./1 формовка
- 1200*1200*300 — 2 шт./1 формовка
- 1200*1400*300 — 2 шт./1 формовка
- 1200*1600*300 — 2 шт./1 формовка
- 800*1000*300 — 3 шт./1 формовка
- 800*1200*300 — 3 шт./1 формовка
- 800*1400*300 — 3 шт./1 формовка
- 800*1600*300 — 3 шт./1 формовка

*** возможна дополнительная комплектация (ФЛ):**

- 2400*800*300 — 1 шт./1 формовка
- 1200*800*300 — 2 шт./1 формовка
- 800*800*300 — 3 шт./1 формовка

- 2400*300*300 — 1 шт./1 формовка
- 2400*400*300 — 1 шт./1 формовка
- 2400*500*300 — 1 шт./1 формовка
- 2400*600*300 — 1 шт./1 формовка
- 1200*300*300 — 2 шт./1 формовка
- 1200*400*300 — 2 шт./1 формовка
- 1200*500*300 — 2 шт./1 формовка
- 1200*600*300 — 2 шт./1 формовка
- 900*300*300 — 2 шт./1 формовка
- 900*400*300 — 2 шт./1 формовка
- 900*500*300 — 2 шт./1 формовка
- 900*600*300 — 2 шт./1 формовка



УСТАНОВКА ПО ФОРМОВКЕ
ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ
И БЛОКОВ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Технические характеристики установки

Наименование параметра и размеров	Единица измерения	Норма
Обслуживающий персонал	чел	1
Производительность установки	м ³ /ч	9
Грузоподъемность бункера	м ³	1,8
Мощность электродвигателя	кВт/ч	11,0
Габаритные размеры в рабочем положении (с опущенным бункером) - длина х ширина х высота	мм	5860 х 3940 х 2400
Габаритные размеры в транспортном положении - длина х ширина х высота	мм	2480 х 3940 х 2460
Общая масса (нетто)	кг	10550

Срок гарантии: до 18 месяцев с момента отгрузки оборудования.

Условия поставки: – СРТ или FCA («INCOTERMS 2010»)

С уважением,